

HYDRA-L



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Golfpályák, futballpályák, lőversenypályák, lovaglópályák, parkok

Fúvókaméret:	5,2-14,0 mm
Üzemi nyomás:	4,0-7,0 bar
Szórási távolság:	18,5-32 m
Vízfogyasztás:	3,5-23,2 m ³ /h
Kilépő szög:	25°
Csatlakozás:	1 1/2" belső menetes sárgaréz persellyel

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Központi vízvezeték a magas energiahatékonyság érdekében, óriási szórástávolság
- Bal- és jobboldali szektorütköző beállítható
- Szektorbeállítás még a szórófej üzemszünetében is lehetséges
- Szektorkijelzés a nézőablakon keresztül
- Hajtómű, vezeték és fordítóberendezés leburkolt
- Fordulóidő változatosan beállítható (60-130 sec/360°)
- Golyóscsapággal ellátott szórófej
- Csúszókupplung rongálás ellen
- Minden alkatrész, még a mágnesekercs is, felülről, ásási munkák **nélkül** szétszerelhető
- Kézi vezérlés és nyomásszabályozás a szelepes szórófejeknél felülről, az ON-OFF-AUTO állítással
- Opcionális burkolat távolságjelzésekkel
- Szabadöblítésű technika a kiemelkedési és lesüllyedési fázisban
- Ház műfűvel borítva – szórófej műfűborítással, csak a teljeskörös szórófejnél

Szórófej-típus	Csatlakozó-menet	Beépítési magasság	Kiemelkedési magasság	Min. nyomás	Ház külső átmérője	Fej külső átmérője
HYDRA-L	1 1/2" belső menet	470 mm	90 mm	4 bar	225 mm	87 mm

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK

Teljeskör- és szektoros szórófej

- elektromos szeleppel
- elektromos szeleppel és nyomásérzékelővel
- elektromos szeleppel és nyomásérzékelővel és dekóderrel

Szektoros szórófej standard fúvókával

Teljes kör szórófej standard fúvókával

HYDRA-L 3 fúvókás

Üzemi nyomás	Fúvóka 5,2 mm	Fúvóka 6 mm	Fúvóka 7 mm	Fúvóka 8 mm	Fúvóka 9 mm	Fúvóka 10 mm	Fúvóka 11 mm	Fúvóka 12 mm	Fúvóka 13 mm	Fúvóka 14 mm
	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
4,0 bar	3,5	4,3	5,2	6,6	8,0	9,7	11,5	13,1	15,2	17,5
5,0 bar	3,9	4,8	5,9	7,36	8,9	10,8	12,9	14,7	17,0	19,6
6,0 bar	4,3	5,3	6,4	8,0	9,8	11,9	14,1	16,1	18,6	21,4
7,0 bar	4,6	5,7	6,9	8,7	10,6	12,8	15,2	17,3	20,0	23,2