

HYDRA-M



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Golfpályák, sportpályák, parkok

Fúvókaméret:	5,2-8 mm
Üzemi nyomás:	4,0-7,0 bar
Szórási távolság:	18,5-27 m
Vízfogyasztás:	3,5-8,7 m ³ /h
Kilépő szög:	25°
Csatlakozás:	1" belső menetes sárgaréz persellyel

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Központi vízvezeték a magas energiahatékonyság érdekében, óriási szórástávolság
- Bal- és jobboldali szektorütköző beállítható
- Szektorbeállítás még a szórófej üzemszünetében is lehetséges
- Szektorkijelzés a nézőablakon keresztül
- Hajtómű, vezeték és fordítóberendezés leburkolt
- Fordulóidő változatosan beállítható (60-130 sec/360°)
- Golyóscsapággal ellátott szórófej
- Csúszókupplung rongálás ellen
- Minden alkatrész, még a mágneskekercs is, felülről, ásási munkák **nélkül** szétszerelhető
- Szabadöblítésű technika a kiemelkedési és lesüllyedési fázisban
- Ház műfűvel borítva – szórófej műanyagborítással, csak a teljeskörös szórófejnél

Szórófej-típus	Csatlakozó-menet	Beépítési magasság	Kiemelkedési magasság	Min. nyomás	Ház külső átmérője	Fej külső átmérője
HYDRA-M	1" belső menet	382 mm	90 mm	4 bar	162 mm	87 mm

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK

Teljeskör- és szektoros szórófej

- megállító szeleppel

Szektoros szórófej standard fúvókával

Teljes kör szórófej standard fúvókával

HYDRA-M 3 fúvókás

Üzemi nyomás	Fúvóka 5,2 mm	Fúvóka 6 mm	Fúvóka 7 mm	Fúvóka 8 mm	Fúvóka 9 mm	Fúvóka 10 mm	Fúvóka 11 mm	Fúvóka 12 mm
	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
4,0 bar	3,5	4,3	5,2	6,6	8,0	9,7	11,5	13,1
5,0 bar	3,9	4,8	5,9	7,3	8,9	10,8	12,9	14,7
6,0 bar	4,3	5,3	6,4	8,0	9,8	11,9	14,1	16,1
7,0 bar	4,6	5,7	6,9	8,7	10,6	12,8	15,2	17,3