

HYDRA-S



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Golfpályák: elütő, green; parkok, magánkertek

Fúvókaméret:	4-9 mm
Fúvókák száma:	3 és 4
Üzemi nyomás:	3,5-7,0 bar
Szórási távolság:	14-25 m
Vízfogyasztás:	2,5-10,9 m ³ /h
Kilépő szög:	25°
Csatlakozás:	1" belső menetes sárgaréz persellyel

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Központi vízvezeték a magas energiahatékonyság érdekében
- Bal- és jobboldali szektorütköző beállítható
- Szektorbeállítás még a szórófej üzemszünetében is lehetséges
- Hajtómű, vezeték és fordítóberendezés leburkolt
- Fordulóidő változatosan beállítható (60-130 sec/360°)
- Ellentétes irányú fúvóka 4,2 mm
- Golyóscsapággal ellátott szórófej
- Minden alkatrész, még a mágneskekercs is, felülről, ársási munkák nélkül szétszerelhető
- Szabadöblítésű technika a kiemelkedési és lesüllyedési fázisban
- Kézi vezérlés és nyomásszabályozás a szelepes szórófejeknél felülről, az ON-OFF-AUTO állítással

Szórófej-típus	Csatlakozómenet	Beépítési magasság	Kiemelkedési magasság	Min. nyomás	Ház külső átmérője	Fej külső átmérője
HYDRA-S	1" belső menet	275 mm	80 mm	3,5 bar	125 mm	60 mm
HYDRA-S VAC	1" belső menet	345 mm	80 mm	3,5 bar	170 mm	60 mm

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK

Teljeskör- és szektoros szórófej

- megállító szeleppel
- ellentétes irányú fúvókával
- elektromos szeleppel
- elektromos szeleppel és nyomásérzékelővel

Szórófej standard fúvókával

HYDRA-S 3 fúvókás

Üzemi nyomás	Fúvóka 4 mm	Fúvóka 5 mm	Fúvóka 6 mm	Fúvóka 7 mm	Fúvóka 8 mm	Fúvóka 9 mm
	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
4,0 bar	2,5	3,2	4,1	5,1	6,2	7,5
5,0 bar	2,8	3,6	4,6	5,7	6,9	8,3
6,0 bar	3,0	3,9	5,0	6,2	7,6	9,1
7,0 bar	3,3	4,3	5,4	6,7	8,2	9,9

HYDRA-S 4 fúvókás

Üzemi nyomás	Fúvóka 4 mm	Fúvóka 5 mm	Fúvóka 6 mm	Fúvóka 7 mm	Fúvóka 8 mm	Fúvóka 9 mm
	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
4,0 bar	3,6	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5
5,0 bar	4,0	4,8	5,8	6,9	8,1	9,5
6,0 bar	4,3	5,2	6,3	7,5	8,9	10,4
7,0 bar	4,7	5,7	6,8	8,1	9,6	11,3