




# PERO-JET

SÜLLYESZTETT FÚVÓKA KIS FELÜLETEKHEZ  
**PERO-JET 2" – kiemelkedés 50 mm**  
**PERO-JET 4" – kiemelkedés 100 mm**

## MŰSZAKI ADATOK:

- Fokozatmentes szektorbeállítás 10° és 360° között
- Szabályozható szórástávolság az átfolyási mennyiség függvényében
- A szektortartomány beállítható a fúvókafej elfordításával
- Kilépő sugárszög kb. 20°
- Szűrő felülről levehető
- Visszahúzó rugó rozsdamentes acél
- Csatlakozás 1/2"-os belsőmenet



	Nyomás (bar)	Szórástávolság (m)	Vízfogyasztás (liter/h)
 <b>90°</b>	1,0	4,0	115
	1,5	4,1	145
	2,0	4,5	190
	2,5	4,6	210
	3,0	4,8	230
	3,5	4,9	260
 <b>180°</b>	1,0	4,0	225
	1,5	4,1	290
	2,0	4,5	375
	2,5	4,5	415
	3,0	4,8	455
	3,5	4,9	515
 <b>270°</b>	1,0	4,0	340
	1,5	4,1	435
	2,0	4,5	560
	2,5	4,6	622
	3,0	4,8	685
	3,5	4,9	775
 <b>360°</b>	1,0	4,0	450
	1,5	4,1	580
	2,0	4,5	750
	2,5	4,6	830
	3,0	4,8	910
	3,5	4,9	1030