

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

A ZE 30 szórófej klasszikus Perrot szórófej. Világszerte alkalmazzák millióféle területen a mezőgazdasági üzemekben gyümölcs- és zöldségültetvények, kukorica és szemestakarmányok, gabona és kapásnövények öntözésére. Korrózióálló alkatrészei nem érzékenyek a forró és a hideg időjárásra, karbantartás- és kenésmentesek. Forgó alkatrészeinek egyenes csúszóképessége és tömítőrendszerének megbízhatósága még savas és szennyezett víz felhasználása esetén is biztosított. Fáradhatatlan és problémamentes partner alacsony, közepes és magas nyomású öntözés esetén is. Hosszú élettartamú és üzembiztos szórófej.

ZE 30



ZE 30 W



Levehető csatlószerkezettel, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használata között.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

30°-os vízszögű. A fúvóka sugártörővel ellátott – a vízszög változtatásához.

ANYAG

Csőtengely:	Sárgaréz
Fordítórugó:	Nemesacél
Vezetőpersely:	Sárgaréz
Könyök:	Aluöntvény
Billenőkar:	Acél, horganyzott
Rugóvédőkupak:	Műanyag
Fúvóka:	Műanyag
Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz):	Acélbetétes műanyag











SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

ZE 30 – Körszórófej 1-fúvókás

ZE 30 W – Kör- és szektoros szórófej 1-fúvókás

CSATLAKOZÁS

1" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
															
Szórási szélesség (m)						Ajánlott szórófejtávolság (m)									
4,5**	14,0	15,0	15,5	16,0	16,5	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	24x18	18x18	24x18	18x18
5,0	14,8	15,8	16,5	17,2	17,9	15x13	12x12	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
6,0	16,7	17,8	18,6	19,4	20,2	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
7,0	17,8	18,8	19,8	20,8	21,8	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18

PR 24 D Vízfogyasztás (m³/h)						ZE 30 Öntözővízmennyiség (mm/h)*									
4,5**	1,25	1,44	1,61	1,76	1,91	6,4	8,7	7,4	10,0	8,3	11,2	4,1	5,4	4,4	5,9
5,0	1,54	1,78	1,99	2,18	2,35	7,9	10,7	4,1	5,5	4,6	6,1	5,0	6,7	5,4	7,2
6,0	2,22	2,56	2,86	3,14	3,39	5,1	6,9	5,9	7,9	6,6	8,8	7,3	9,7	7,8	10,5
7,0	3,02	3,49	4,09	4,44	4,61	7,0	9,3	8,1	10,8	9,4	12,6	10,3	13,7	10,7	14,2

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

**Nem szektoros szórófejnél

